

Nebbia

消光霧絨漆

高裝飾性室內牆面塗料

極致消光裝飾塗料，具有卓越的觸感柔軟度與細臻質感，如同柔軟的皮革與磨毛麂皮。

成分

無機及有機顏料、丙烯酸共聚物乳液、聚合物柔觸微球、特殊無毒添加劑。不含溶劑、鉛、銻等有害物質。

技術數據

比重	1.103 ± 5% kg/L	黏度	Brookfield 3000 Cps
漆膜外觀	消光	塗布率	5-7 m ² /L (兩層)
建議塗層	2 層	表乾	4-5 小時 (20°C)
完全乾燥	24-48 小時 (20°C)	施工溫度	5°C - 30°C
稀釋	免稀釋，直接使用	建議底漆	Quartz Primer 礦瓷底漆
色彩	色卡色號	包裝	2.5L
保存期限	24 個月	可水洗性	約 3 週後可水洗
耐燃等級	不燃	VOC 等級	法國 VOC A+
HS CODE	32149000		

施工方法

- Pennellato 刮塗法
- Rigato 條紋法
- Spatolato 抹刀法
- Broccato 織紋法

底材處理

打磨、除塵、填補缺陷。塗布一層通用固化劑 (稀釋 1:5 至 1:10)。乾燥至少 4 小時。塗布兩層 Quartz Primer 礦瓷底漆，層間隔 4-5 小時。